

Абсорбционная холодильная машина Eco ice Kälte GmbH

Технические данные

Производитель:
Eco ice

Тип:
АКМ 25 кВт

Хладагент:
Аммиак/Вода

Вид:



Управляющий:

Dr. Günter Bellmann (Доктор Бельманн)

Тел: +49 3433 74667-0
e-Mail: dr.bellmann@eco-ice.net

Инженер проекта:

Dipl.-Ing. Silvio Knorr (Дип.инж. Кнорр)

Тел: +49 3433 74667-13
e-Mail: knorr@eco-ice.net

Am Heiligen Holz 10, 04552 Borna
Тел: +49 3433 74667-0, www.eco-ice.net
info@eco-ice.net

Холодильная мощность ¹	кВт	25
Тепло соотношение (КРД) ¹		от 0,38 и выше
Круговорот охлаждающей жидкости		
Температура на входе	°C	-3
Температура на выходе	°C	-6
Объем потока (вода/гликоль)	м³/ч	7,9
Подсоединение	DN	50
Горячая (отопительная) вода круговорот		
Тепловая мощность	кВт	56
Температура на входе	°C	90 ... 95
Температура на выходе	°C	80 ... 85
Объем потока	м³/ч	5,9
Подсоединение	DN	50
Кругооборот охлаждающей воды		
Мощность охлаждения	кВт	91
Температура на входе	°C	25
Температура на выходе	°C	30
Объем потока	м³/ч	15,7
Подсоединение	DN	65
Электрические характеристики		
Напряжение / Частота	В / Гц	400 / 50
Потребляемая мощность	кВт _{эл}	1,6
Размеры		
Длина / ширина / высота	мм	800 / 1200 / 2000
Эксплуатационная масса	кг	550



¹в зависимости от температуры горячей (отопительной) воды и температуры обратного охлаждения / Состоянием на: 09/2015

Изображение АКМ в сочетании с возможным периферийным оборудованием